BEAM

Utförande: Vit-, svart- eller rödlackerad (NCS 1580–Y90R)
aluminium och metall samt matt akryl.

LED info: 14W/1008LM/3000K/4SDCM/RA80.

Montage: Dikt tak.

Anslutning: Kopplingsplint 5x4 mm2. Överkopplingsbar.

Design: Johan Carpner 2010.

W	FÄRG/*FINISH*	ART
26–42W/Gx24q	Vit/*White*	8153-1-01
42W/Gx24q	Vit/*White*	8153-1-01HFF
26–42W/Gx24q	Svart/*Black*	8153-1-06
42W/Gx24q	Svart/*Black*	8153-1-06HFF
26–42W/Gx24q	Röd/*Red*	8153-1-07
42W/Gx24q	Röd/*Red*	8153-1-07HFF
LED 1008LM	Vit/*White*	8152-1-01
LED 1008LM	Vit/*White*	8152-1-01HFF
LED 1008LM	Svart/*Black*	8152-1-06
LED 1008LM	Svart/*Black*	8152-1-06HFF
LED 1008LM	Röd/*Red*	8152-1-07
LED 1008LM	Röd/*Red*	8152-1-07HFF

HFF = Dimmbar – DALI, DSI, SwitchDim.

HFF = Dimmable with DALI, DSI, SwitchDim.

Finish: *White-, black- or red (NCS 1580-Y90R) painted aluminum and metal.*

LED info: *14W/1008LM/3000K/4SDCM/RA80.*

Installation: *Ceiling installation.*

Connection: *Terminal block 5x4 mm2. Two entry holes.*

Design: *Johan Carpner 2010.*